

Sárszentmihály, 2024. június 26.

Teljesítmény nyilatkozat
275/2013 (VII.16.) Kormány rendelet alapján

1. A termék szabványos megnevezése: **Aszfaltkeverékek és bevonatok adalékanyaga**
2. A termék rendeltetése: **Kőanyaghalmozók (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz, az MSZ EN 13043:2003 szabvány szerint**
3. A Gyártó neve, címe: **Bányaker 100 Kft.; 8143 Sárszentmihály, 911/1 hrsz.**
4. Meghatalmazott képviselő neve, címe: **nincs**
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
2+ rendszer,
6. A Gyártó **2095CPR 249 Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítását**, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a TLI Zrt. végzi.
7. A terméket a **MEOLIT Kft. NAT-1-1502/2019.** számon akkreditált, valamint a Közlekedéstudományi Intézet által szervezett jártassági vizsgálaton megfelelt laboratóriuma folyamatosan ellenőrzi.
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Szemnagyság	0/2	0/4	2/4	4/8	4/11	11/22	22/32	-
Szemszerkezeti jellemző szerint	NZ0/2	NZ0/4	KZ2/4	NZ4/8	NZ4/11	NZ11/22	NZ22/32	
Szemmegoszlási osztály	G _F 85	G _F 85	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 85/15	osztály
Finomszem tartalom szerinti osztály	f ₁₀	f ₁₀	f ₁	f ₁	f ₂	f _{0,5}	f _{0,5}	osztály
Lemezességi szám	-	-	-	Fl ₁₅	Fl ₁₅	Fl ₁₀	Fl ₁₀	osztály
Testsűrűség Mg/m ³	2,82	2,83	2,85	2,85	2,90	2,90	2,90	közölt érték
Vízfelvétel WA ₂₄ %(m/m)	0,7	1,2	0,7	0,6	0,7	0,4	0,4	közölt érték
Halmazsűrűség Mg/m ³	1,440	1,626	1,612	1,464	1,738	1,642	1,679	közölt érték
Csiszolódási ellenállás	PSV ₃₈							osztály
Aprózódási ellenállás	LA ₂₀							osztály
Kopási ellenállás	M _{DE} 10							osztály
Veszélyes összetevő	nem tartalmaz							-
Klorid -tartalom	0,0457%							közölt érték
Karbonát-tartalom	86-91%							közölt érték
Kötést befolyásoló összetevő	S=103%							
Tartósság. MgSO ₄ veszteség	MS ₁₈							osztály
Tartósság. Fagyállóság	F ₁							osztály
Alkáli érzékenység	nem reakcióképes							

9. Az 1. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítmény nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott Gyártó a felelős.
10. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Papp István
üzvevető

Sárszentmihály, 2024. június 26.

Teljesítmény nyilatkozat
275/2013 (VII.16.) Kormány rendelet alapján

1. A termék szabványos megnevezése: **Aszfaltkeverékek és bevonatok zúzott, tört adalékanyaga**
2. A termék rendeltetése: **Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz, az MSZ EN 13043:2003 szabvány szerint**
3. A Gyártó neve, címe: **Bányaker 100 Kft.; 8143 Sárszentmihály, 911/1 hrsz.**
4. Meghatalmazott képviselő neve, címe: **nincs**
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
2+ rendszer,
6. A Gyártó **2095CPR 249 Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítását**, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a TLI Zrt. végzi.
7. A terméket a **MEOLIT Kft. NAT-1-1502/2019.** számon akkreditált, valamint a Közlekedéstudományi Intézet által szervezett jártassági vizsgálaton megfelelt laboratóriuma folyamatosan ellenőrzi.
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Szemnagyság	0/4	4/11	11/22	22/32	-
Szemmegoszlási osztály	G _A 90	G _C 90/10	G _C 90/10	G _C 90/20	osztály
Szemmegoszlás tűrési osztály	-	G _{25/15}	G _{20/15}	-	osztály
Finomszem tartalom szerinti osztály	f ₁₀	f ₂	f _{0,5}	f _{0,5}	osztály
Szemalak-tényező osztály		SI ₃₀	SI ₁₅	SI ₁₅	osztály
Tört szemek aránya	-	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}	osztály
Testsűrűség Mg/m ³	2,82	2,88	2,90	2,91	közölt érték
Vízfelvétel WA ₂₄ %(m/m)	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	osztály
Aprózódási ellenállás	LA ₂₀				osztály
Kopási ellenállás	M _{DE} 10				osztály
Tartósság. MgSO ₄ veszteség	MS ₁₈				osztály
Tartósság. Fagyállóság	F ₁				osztály
Csiszolódási ellenállás	PSV ₃₈				osztály

9. Az 1. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítmény nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott Gyártó a felelős.
- 10.A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Papp István
üzgyvezető